

Plutus

Smidigt smart system

Specifikation

Matningsspänning:	100 V AC ... 240 V AC
Täthet:	IP65
Material kapsling:	Rostfri plåt
Mått, cirka (HxBxD):	410 x 410 x 320 mm
Ingångar:	8 digitala 24 VDC 4 analoga 4 – 20 mA
Utgångar:	8 digitala 0,5A transistorutgångar (2 utgångar via tvåpoliga relän för potentialfria kontakter)
Kommunikation:	via Modbus-TCP
IP-nummer:	ställs in via gränssnitt

Fördelningsplintar för anslutning av +24 VDC och GND till givare.

Plutus är ett enkelt system som inte kräver några avancerade åtgärder innan det är redo att användas!

- Inbyggd värme med termostat för att minska kondens
- Knivfrånskiljarplintar för signaler
- Underlag för användning, felsökning och underhåll medföljer
- Ingen programmering krävs
- Produkten innehåller ingen av 3B Automation framtagna kod som är låst
- Kunden har tillgång till samtliga data på samma sätt som tillverkaren

CE-märkt i enlighet med direktiven:

LVD (2014/35/EU),
EMC (2014/30/EU),
RoHS (2002/95/EG)

Konstruktion och tillverkning enligt standard:

SS-EN 60204-1:2018